



AS3X™



Maketové detaily

Maketový vzhled s řadou detailů spolu s vybavením kabiny je zcela autentický.



Řiditelná předová noha

Mig 15 má odnímatelný podvozek s kryty podvozkových šachet, pro přistání na pevné ploše je model vybaven řízenou předovou nohou.



Výkonné dmychadlo

Nejmenší plně funkční elektro model s dmychadlem, pohání jej výkonný střídavý motor BL180M s dmychadlem 28mm Delta-V®.

Vlastnosti

- AS3X systém pro dokonalé ovládání a přesné řízení
- Výkonné dmychadlo E-flite 28mm Delta-V®
- Vysokootáčkový střídavý motor dmychadla BL180M DF 11750Kv
- Čtyřkanálové řízení včetně směrovky a předového kola
- Plně funkční sací a výfukové potrubí pro maximální tah
- Dokonalý vzhled, autentické detaily a zbarvení
- Obsahuje LiPol baterii 7,4 V 200 mAh a nabíječ
- Odnímatelný podvozek s kryty podvozkových šachet
- Potřebujete letecký vysílač Spektrum DSM2™/DSMX

Technické údaje

Rozpětí:	412 mm
Délka:	402 mm
Letová hmotnost:	78 g
Nosná plocha:	3,45 dm ²
Plošné zatížení:	23 g/dm ²
Elektro pohon:	BL180M BL DF
Přijímač:	DSMX Ultra Micro AS3X RX/BL (SPMAS6410NBL)
Vysílač:	Spektrum min. 4 kanálový DSM2/DSMX
Serva:	(2) A2030L, (2) A2030LO
Baterie:	LiPol 7,4 V 200 mAh
Nabíječ:	2S DC LiPol s balancérem

