



Ovladač ST10+

Ovladač ST10+ s OS Android má nový dotykový displej 5,5", 10 kanálů, dosah ovládání asi 600 m, dosah videa asi 300 m.



Baterie

V balení jsou obsaženy 2 ks baterie LiPo 11,1 V 5400 mAh a nabíječ. Nabíječ lze napájet přiloženým síťovým zdrojem nebo z autozásuvky 12 V.



Přepravní kufr

Set je dodáván v pevném přepravním kufru, ve kterém je umístěn model, vysílač, baterie a nabíječ. Držák se stabilizací do ruky je v samostatném balení.



Ruční držák pro kameru

Součástí dodávky setu je i ruční držák pro kameru s gimbalem pro kameru CGO3. Ten lze využít pro pozemní natáčení videa.

Vlastnosti

- Kompletní balení pro okamžité použití
- Dlouhá doba letu, 2 baterie v balení
- Kvalitní kamera CGO3 4K s gimbalem
- Integrovaný systém přenosu videa na 5,5" displej vysílače
- Nabíječ je obsahem balení
- Automatický návrat domů
- Tří-osá stabilizace
- Wifi přenos videa v pásmu 5,8GHz

Balení obsahuje kompletně sestavenou polo-profesionální kvadrokoptéru Yuneec Q500+ s nainstalovaným 3-osým gimbalem a kamerou CGO3 4K, RC soupravu ST10+, ruční držák 3-osého gimbálu, nabíječ na pohonný akumulátor, dva pohonné LiPo akumulátory, náhradní vrtule, návod k použití, hliníkový kufr a ruční držák pro kameru s gimbalem.

Technické údaje

Průměr vrtule	330 mm
Délka	420 mm (bez vrtulí)
Šířka	420 mm (bez vrtulí)
Celk. průměr s vrtulemi	565 mm
Výška	240 mm
Hmotnost	1130 g bez baterie a gimbálu
Maximální letová hmotnost	1700 g
Baterie	LiPo 3S 11,1 V 5400 mAh
Nabíječ	3S LiPo DC 12 V + AC síťový zdroj
Vysílač	ST10+ 2,4 GHz s přenosem videa 5,8 GHz
Letový čas	20 až 25 minut
Max. rychlost rotace	65°/s
Max. náklon	35°
Max. stoupání	3 m/s
Max. klesání	2 m/s