



Video vysílač 25mW poskytuje spolehlivé video v téměř každém prostředí, ideální pro závod i freestyle.

Nové motory Thrust 2206-2450Kv, dosahují velké rovnováhy mezi rychlostí, točivým momentem a účinností. K dispozici jsou různé barvy vrtulí.

Video kamera 700 TVL CMOS nabízí čisté a ostré video. Je umístěna v držáku, kde lze naklápět sklon v rozsahu 0° - 75° pro létání závodů nebo freestyle.

Spektrum přijímač Serial Race DSM2/DSMX s telemetrií používá obousměrný protokol SRXL, který umožňuje přenášet zpět do vysílače telemetrické údaje.

- Hotový sestavený závodní dron 5"
- Řídící jednotka Spektrum F3 Beta
- Motory Thrust 2206-2450Kv
- Regulátory 30A
- Video kamera 700 TVL CMOS
- 25mW video vysílač s vypínačem
- Rám ze 4mm uhlíkové desky

Technické údaje

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Vrtule | 3- listá 5x4 |
| Délka | 200mm |
| Výška | 40 mm |
| Hmotnost | 440 g letová |
| Baterie | Doporučena LiPol 4S 1000-1550 mAh |
| Šířka | 180 mm |
| Kamera | 700 TVL CMOS |
| Vysílač video | 25 mW |
| Motory | 4x Thrust 2206-2450Kv |
| Regulátory | 4x 30A |

Závodní dron Blade Theory XL 5" FPV BNF Basic je hotový sestavený a je připraven k závodu. Nové výkonné motory Thrust® 2206-2450kv s regulátory Heli 30A reagují bleskově na každý povel. Profesionálně naladěný 25mW video vysílač s vypínačem a 700VTL CMOS kamerou poskytuje čisté a spolehlivé video. Stačí doplnit LiPol baterii 4S a můžete vzlétnout na trať.

Hotový sestavený dron pro závody, je potřeba doplnit 6+ kanálový vysílač Spektrum DSMX® / DSM2®, Monitor FPV nebo headset, LiPol baterie, vhodný nabíječ.