



Vlastnosti

- Kompletně připraven k letu
- Pevná Z.Foam™ konstrukce
- Obsahem balení je vysílač DX5e a přijímač AR500
- LiPol baterie 3S 3200 mAh
- Tříkolový podvozek
- Motor BL15 s rotačním pláštěm
- Středový regulátor E-flite 30A nainstalován

Technické údaje

Rozpětí křídel: 1475mm
 Délka: 940mm
 Plocha křídla: 33,7dm²
 Letová hmotnost: 1135 – 1275g
 Funkce: Směrovka, výškovka, křídélka, motor, před. podvozek
 Motor: BL15 outrunner, 840 ot/min/V
 Serva: Sub Micro (nainstalovány)
 Vrtule: 11 x 8 Elektro
 Regulátor: Středový 30A
 Akumulátor: 3 čl. Li-Pol 15C, 3200mAh
 Průměrná doba letu: 15 min
 Doba sestavení: 1 hodina
 Nabíječ: Na tři články Li-Pol s balancérem
 RC souprava: Spektrum DX5e, 2,4GHz



Rychlá výměna baterií pomocí rychlouzávěru



5 kanálový vysílač Spektrum DX5e 2,4 GHz



Přijímač Spektrum AR500 2,4 GHz DSM2™ a serva

Produkty:

EFL27251I
 Apprentice 15e RTF DX5e Electric (Mode 1)

EFL2725I

Apprentice 15e RTF DX5e Electric (Mode 2)

EFL2900

Apprentice 15e Plug & Play Electric