



Vlastnosti

- Zatahovací podvozek doporučen elektrický 10-15 EFLG100
- 6-kan. přijímač Spektrum™ 2,4GHz DSM2™ AR600/BNF
- Střídavý regulátor E-flite® 30A Pro nainstalován
- Výkonný střídavý motor 15- s rotačním pláštěm nainstalován
- LiPo bat. 11,1V 2200mAh 25C a nabíječ je součástí setu BNF
- Obsahuje pevný podvozek a říditelné ostruhové kolo
- Obsahuje čirý ochranný kryt pro hladké přistání
- Odolná a lehká Z-Foam™ konstrukce
- Připraveno k letu za pár minut
- Potřebujete letecký vysílač Spektrum DSM2 u BNF verze

Technické údaje

Rozpětí křídel: 1070mm
Délka: 940mm
Letová hmotnost: 1130g - 1200g
Motor: 15 950Kv BL Outrunner
Vrtule: 9,5 x 7,5
Regulátor: E-flite 30A Pro
Doporučené baterie: 3S 11.1V 2200mAh 25C Li-Po

Produkty:

PKZ5375
P-47 Thunderbolt
Plug & Play



PKZ5380
P-47 Thunderbolt
Bind & Fly



Zatahovací podvozek je doporučen elektrický 10-15 EFLG100. Na jeho instalaci je model připraven, návod udává postup jeho montáže. Při použití klapky a zatahovacího podvozku je nutno použít min. 6 kan. RC soupravu.



Při použití vztlakových klapky je pro serva připraveno uložení v křídle (jsou zapotřebí 2 serva SV80 PKZ1081) a dodáno příslušenství. Instalace je proto rychlá a snadná.