



Ripmax

Vlastnosti

- Blaze – Hotliner z EPO, který tuto kategorii přináší všem, kterým se líbí rychlý a dynamický letový projev. Díky průmyslové konstrukci z EPO a uhlíku s tuhým plastem je dosaženo mimořádné tuhosti pro rychlý let i namáhání při akrobatických obratech.
- Křídlo i ocasní plochy jsou poutány pomocí šroubů a proto je montáž velmi rychlá.
- Křídlo má tři vnitřní uhlíkové nosníky, které jsou uspořádány tak, aby byla zajištěna tuhost i pevné připoutání křídla.
- Křídélka mají v místě páky řízení uhlíkovou výtuhu, která zabraňuje průhybu a zvyšuje jejich tuhost.

Přehled provedení

Verze Blaze EP PNP je s motorem, regulátorem, servy

Verze Blaze EP RTR je s motorem, regulátorem, servy, přijímačem a vysílačem 2,4GHz

Verze Blaze PNP je se servy

Verze Blaze RTR je se servy, přijímačem a vysílačem 2,4GHz

Nutno dokoupit 3 čl. baterie LiPo a nabíječ

Technické údaje

Rozpětí: 1560mm
Délka: 1000mm
Hmotnost: 920g
Serva: 5 x 9g (obsažena)
RC souprava: 2,4 GHz AFHSS
Plocha křídla: 20,9dm²
Profil křídla: MH43
Plošné zatížení: 35g/dm²
Motor: 1130ot./V
Regulátor: 30A BL
Baterie: 3 čl. LiPo 2100 – 2500 mAh 20C (doporučeny)

Produkty:

RA-STM090
Blaze EP Plug & Play

RA-STM090A
Blaze EP RTF 2.4GHz

RA-STM100
Blaze Plug & Play

RA-STM100A
Blaze RTF 2.4GHz



Servo křídélka je zakapotováno aerodynamickým krytem, který snižuje odpor, křídélko je vyztuženo uhlíkem



Motýlkové ocasní plochy snižují odpor i hmotnost modelu, pro řízení je ovšem nutno použít elektronický mix