

Installationsanweisungen für den LED-Beleuchtungs-Kit Fernlicht-/Abblendlichtschalter

Umfasst Teilenr. 8037




Der Kit beinhaltet:

- · Fernlicht-/Abblendlichtschalter
- Kabelbinder (2)

Benötigte Werkzeuge:

- · 2.0 mm Inbusschlüssel
- Seitenschneider (sum Abschneiden überstehender Kabelbinder)





Installation des Fernlicht-/Abblendlichtschalters an der Fahrzeugkarosserie:

- Lösen Sie die 2,6x8 mm Halbrundkopfschrauben (2) von der Heckklappenhalterung (A). Nehmen Sie die Halterungen nicht ab.
- Installieren Sie den Fernlicht-/Abblendlichtschalter oben an den Halterungen und sichern Sie ihn mit den 2,6-x-8-mm-Halbrundkopfschrauben (B). Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- 3. Lösen Sie die Kabelbinder (2) an den Kabelbäumen (C).
- Führen Sie die Schalterkabel zum Verteilerblock. Sichern Sie alle Kabel an der Karosserie an denselben Positionen mit den mitgelieferten Kabelbindern (2) (überstehende Teile der Kabelbinder abschneiden).
- 5. Lösen Sie die 2,6-x-8-mm-Halbrundkopfschrauben, um den Verteilerblock von der Halterung abzunehmen (D).
- 6. Entfernen Sie den grünen Brückenstecker vom Verteilerblock (D).
- 7. Stecken Sie den Schalterkabelbaum am grünen Anschluss des Verteilerblocks ein und installieren Sie den Verteilerblock mit den 2,6-x-8-mm-Halbrundkopfschrauben an der Halterung (E).
- 8. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt geführt sind.

Betrieb des Schalters:

Bewegen Sie den Schalter bei am Fahrzeug montierter Karosserie in die Position "Up", um die LED-Frontscheinwerfer in den **Modus Fernlicht** zu schalten. Bewegen Sie den Schalter in die Position "Down", um die LED-Frontscheinwerfer in den **Modus Abblendlicht** zu schalten.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter:

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA)



